

# Performance Data

Model			GWH12YC-S3DTA1A	GWH18YD-S3DTA1A	GWH24YE-S3DTA1A	الموديل
Function			Cooling/Heating	Cooling/Heating	Cooling/Heating	وظيفة
Capacity	Cooling	W	T1:3514 T3:3192	T1:5275 (1400~6200) T3:4500 (1400~6200)	T1:6448 (2000~8000) T3:5500 (2000~8000)	القدرة
	Heating	W	3810	5800 (2150~6887)	6740 (2000~9500)	
EER/C.O.P		W/W	T1:3.74 T3:2.55	T1:3.38 T3:2.5	T1:3.52 T3:2.5	معامل الأداء/كفاءة الطاقة
Power Supply		V/Ph/Hz	220-240/1/50			مصدر الكهرباء
Power Input	Cooling	W	T1:940 T3:1250	T1:1560 (400~2600) T3:1800 (400~2600)	T1:1830 (450~3000) T3:2200 (450~3000)	معدل إستهلاك الكهرباء
	Heating	W	1030	1760 (580~2600)	1900 (450~3700)	
Rated Current	Cooling	A	T1:4.2 T3:5.4	T1:6.92 T3:7.98	T1:9.0 T3:10.06	تيار الكهرباء
	Heating	A	4.5	7.81	9	
Indoor Unit						الوحدة الداخلية
Air flow Volume	Indoor	m³/h	680/490/410/290	1000/830/700/570	1300/1100/1000/900	معدل تدفق الهواء
Sound Pressure Level	Indoor	dB(A)(SH/H/M/L)	43/39/35/29	47/43/39/35	49/44/40/36	مستوي الصوت
Outline Dimension	WxHxD	mm	865x290x210	996x301x225	1101x327x249	الأبعاد الخارجية
Package Dimension	LxWxH	mm	931x281x379	1060x380x322	1167x405x354	أبعاد الكرتونة
Net Weight/Gross Weight	Indoor	kg	11/13	13/16	16.5/20	الوزن الصافي/الجمالي الوزن
Outdoor Unit						الوحدة الخارجية
Sound Pressure Level		dB(A)	54	55	59	مستوي الصوت
Piping Connection	Gas	mm	Φ12	Φ12	Φ16	وصلات المواسير
	Liquid	mm	Φ6	Φ6	Φ6	
Outline Dimension	WxHxD	mm	848x592x320	955x700x396	980x790x427	الأبعاد الخارجية
Package Dimension	LxWxH	mm	881x363x645	1029x458x750	1083x488x855	أبعاد الكرتونة
Net Weight/Gross Weight	Outdoor	kg	37/40	49/53.5	61.5/66.5	الوزن الصافي/الجمالي الوزن
Loading Quantity	40'GP	sets	198	114	86	كمية التحميل
	40'HQ	sets	229	131	180	